



# AMENDUNI s.a.s.

Siderurgia

Edilizia

Segnaletica



## TIRANTE INTRECCIATO

Tirante intrecciato, utilizzato nei vigneti e nei frutteti, composto dall'asta in tondo pieno Fe 360 provvista di due anelli intrecciati all'estremità dell'asta, uno posto fuori terra per l'aggancio dei fili e l'altro interrato per l'inserimento del traversino in tondo x c.a. Fe430 per permettere il fissaggio della base in cemento o delle pietre. Questa tipologia di tirante è adatta a condizioni di lavoro più estreme (consentono di fissare filari fino a 400mt) ed è l'unica tipologia utilizzabile in terreni sassosi. I tiranti possono essere forniti anche zincati a caldo per permettere una lunga durata nel tempo e nel terreno.

Codice	Articolo	Confezione	Prezzo
		[Pezzi]	[€/cad.]
TI10090	Tirante intrecciato ø 10 h 90 trav. ø 12	20	
TI10120	Tirante intrecciato ø 10 h 120 trav. ø 12	20	
TI10170	Tirante intrecciato ø 10 h 170 trav. ø 12	20	
TI12090	Tirante intrecciato ø 12 h 90 trav. ø 14	20	
TI12120	Tirante intrecciato ø 12 h 120 trav. ø 14	20	
TI12170	Tirante intrecciato ø 12 h 170 trav. ø 14	20	
TI16110	Tirante intrecciato ø 16 h 110 trav. ø 16	20	
TI16160	Tirante intrecciato ø 16 h 160 trav. ø 16	20	
TIZ10090	Tirante intrecciato zincato ø 10 h 90 trav. ø 12	20	
TIZ10120	Tirante intrecciato zincato ø 10 h 120 trav. ø 12	20	
TIZ10170	Tirante intrecciato zincato ø 10 h 170 trav. ø 12	20	
TIZ12090	Tirante intrecciato zincato ø 12 h 90 trav. ø 14	20	
TIZ12120	Tirante intrecciato zincato ø 12 h 120 trav. ø 14	20	
TIZ12170	Tirante intrecciato zincato ø 12 h 170 trav. ø 14	20	
TIZ16110	Tirante intrecciato zincato ø 16 h 110 trav. ø 16	20	
TIZ16160	Tirante intrecciato zincato ø 16 h 160 trav. ø 16	20	

Via Scarlatti, 1  
RUVO DI PUGLIA (Ba)  
Tel./Fax 080.3612637  
info@amenduni.net  
www.amenduni.net

L'azienda si riserva la facoltà in qualsiasi momento di variare i dati contenuti nel presente catalogo.